V-LOC™ 90

РАССАСЫВАЮЩЕЕСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УШИВАНИЯ РАН

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛА	V-Loc™ 90 - рассасывающееся устройство для закрытия ран, представляющее собой рассасывающуюся нить с насечками, соединенную с хирургической иглой с одной стороны, и имеющую петлю с другой. Насечки и петля созданы для возможности соединять ткани без необходимости завязывания узлов. V-Loc™ 90 изготовлен из синтетического полиэфира: композиции гликолида, диаксанона и триметилен карбоната. V-loc 90 выпускается как неокрашенным, так и фиолетовым. Рассасывающееся устройство для закрытия ран стерильно упаковано, инертно, не содержит антигенных структур.
ПОКАЗАНИЯ	V-Loc™ 90 предназначен для сопоставления мягких тканей, когда возможно применение рассасывающихся шовных материалов. Безопасность и эффективность V-Loc™ 90 не установлена при ушивании фасциальных дефектов (брюшная стенка, грудная клетка, фасциальные дефекты конечностей), межкишечных и сосудистых анастомозах, в нейрохирургии, офтальмологии и микрохирургии.
ПРИМЕНЕНИЕ	V-Loc™ 90 вызывает лишь минимальную воспалительную реакцию тканей, которая связана с постепенным формированием вокруг нити фиброзной соединительной ткани. Постепенная потеря прочности и полная абсорбция V-Loc™ 90 происходит путем гидролиза: рассасывающееся устройство для закрытия ран разрушается до гликолевой и диаксаноновой кислот, пропандиола и углекислого газа, которые метаболизируются в организме.
СРОК ПОДДЕРЖКИ РАНЫ	Не менее 90% начальной прочности сохраняется в течение первой недели, не 75% в течение второй недели после имплантации.
СТЕРИЛИЗАЦИЯ	Окись этилена,
РАССАСЫВАНИЕ	Абсорбция начинается с потери прочности без существенной потери массы. Исследования на животных показывают, что полное рассасывание заканчивается между 90 и 110 днями. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

V-LOC™ 90

РАССАСЫВАЮЩЕЕСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УШИВАНИЯ РАН

Косметическая обратно-режущая / Cosmetic Reverse Cutting

Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 19 мм		3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0024
		3-0	2	58	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0034
		3-0	2	15	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0004
		3-0	2	30	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0014
		4-0	1.5	30	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0013
		4-0	1.5	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0023
		4-0	1.5	15	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0003
		4-0	1.5	58	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0033
3/8 круга 24 мм		2-0	3	58	НЕОКРАШЕННЫЙ	12		VLOCM0135
		3-0	2	30	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0114
		3-0	2	45	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0124
		3-0	2	58	НЕОКРАШЕННЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0134

Колющая / Taper Point

Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке		Код для заказа
3/8 круга 17 мм		3-0	2	15	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM1204
1/2 круга 17 мм		3-0	2	15	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0804
1/2 круга 26 мм		2-0	3	45	ФИОЛЕТОВЫЙ	12		VLOCM0625
		3-0	2	30	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0614
		3-0	2	15	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0604
		3-0	2	23	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	SURGALLOY™	VLOCM0644
1/2 круга 27 мм		2-0	3	15	ФИОЛЕТОВЫЙ	12		VLOCM2105
		2-0	3	23	ФИОЛЕТОВЫЙ	12		VLOCM2145

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO ™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.

V-LOC™ 90

РАССАСЫВАЮЩЕЕСЯ УСТРОЙСТВО ДЛЯ УШИВАНИЯ РАН

Колющая / Taper Point

Описание		Размер (USP)	Размер (метрик)	Длина (см)	Цвет	Кол-во в упаковке	Код для заказа
1/2 круга 30 мм		2-0	3	23	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	VLOCM1545
1/2 круга 37 мм		2-0	3	15	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	VLOCM0305
		2-0	3	23	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	VLOCM0345
5/8 круга 27 мм		3-0	2	15	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	VLOCM1704
		3-0	2	23	ФИОЛЕТОВЫЙ	12	VLOCM1744

ШОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ SURGIPRO ™ II И SURGIPRO™ 7-0, 8-0; SOFSILK™ 8-0; POLYSORB™, BIOSYN™, MONOSOF™, MAXON™ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ USP И EP ТОЛЬКО В ДИАМЕТРЕ.