STRATAFIX® Spiral PGA-PCL*
(Полиглекапрон)

Монофиламентный синтетический рассасывающийся шовный материал с насечками для безузловой фиксации тканей

ETHICON
Johnson&Johnson SURGICAL TECHNOLOGIES

* Спирал ПГА-ПСЛ

STRATAFIX® Spiral PGA-PCL* (Полиглекапрон)

STRATAFIX® – инновационный шовный материал с насечками для безузлового сопоставления тканей

Надежность

Насечки, расположенные по длине всей нити, являются дополнительными точками фиксации в тканях, что обеспечивает непревзойденную прочность и надежность шва без осложнений, связанных с наличием узлов.[18]

Равномерное натяжение

STRATAFIX® обеспечивает равномерное контролируемое натяжение и аппроксимацию во время закрытия раны, что способствует хорошей регенерации тканей благодаря оптимальному кровоснабжению.

Быстрее без узлов

Благодаря насечкам, которые обеспечивают дополнительные точки фиксации, STRATAFIX® позволяет осуществить закрытие раны значительно быстрее, чем при наложении узлового или непрерывного шва традиционным шовным материалом.

Две конфигурации для соответствия выбранной технике

STRATAFIX® доступен в двух конфигурациях: однонаправленный и двунаправленный дизайн.

Двунаправленный дизайн позволяет регулировать натяжение в тканях от середины раны для контроля закрытия обширных, изогнутых или нестандартных разрезов, а также анастомозов. Двунаправленный дизайн особенно эффективен для двурядного закрытия раны.

Срок полной абсорбции 90–120 дней.

Срок имплантации	Остаточная прочность
1 неделя	62%
2 недели	27%

* Спирал ПГА ПСЛ

TV-ART-04935, версия 7.0

STRATAFIX® SPIRAL PGA-PCL§

КОЛЮЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
⊙ **RB-1** (17 мм)	16x16				SXMD2B402	SXMD2B403	12
⊙ **MH** (36 мм) 	14x14			SXMD2B400			12
	36x36			SXMD2B401			12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 3/8 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
▼ **FS-2** (19 мм)	7x7				SXMD2B404	SXMD2B405	12
	14x14				SXMD2B406	SXMD2B407	12
	30x30				SXMD2B408	SXMD2B409	12
▼ **FS-1** (24 мм)	30x30				SXMD2B410	SXMD2B150	12
▼ **FS** (26 мм) 	14x14				SXMD2B411		12
	30x30				SXMD2B412	SXMD2B413	12

ОБРАТНО-РЕЖУЩАЯ ИГЛА, 1/2 ОКРУЖНОСТИ

Длина и описание иглы	Длина нити, см	Толщина нити*					Кол-во в коробке
		1 (M4)	**0** (M3,5)	**2-0** (M3)	**3-0** (M2)	**4-0** (M1,5)	
▼ **CP-2** (26 мм) 	14x14			SXMD2B414			12

*размер соответствует прочности нити
§ Спирал ПГА ПСЛ